

MATEOS

アンテナ計測ソフトウェア

製品概要


当社独自開発のアンテナ計測ソフトウェア**MATEOS(マテオス)**は、お客様の測定項目に合わせてカスタマイズが可能なソフトです。

主な機能

1. 2次元アンテナ放射パターン計測
2. 3次元アンテナ放射パターン計測
3. 携帯端末放射計測
4. ミリ波レーダー放射パターン計測
5. 生産ライン用RF計測ソフトウェア

☆2次元放射パターン

スペクトラムアナライザ, ネットワークアナライザを使用して、計測出来ます。描写機能も充実しており、報告書も素早く作成出来ます。




主な設定機能

- ・グラフィックボードコピー（Word, Excel等の文書に簡易に貼付可能）
- ・線種変更 / 線色変更（資料作成時に有効）
- ・レベルOffset機能

その他、様々な計測にも対応可能です。

- ・アンテナ軸比測定
- ・スピニングリニア測定
- ・パターン平均化利得測定(相対比較)
- ・簡易効率測定(相対比較)
- ・アンテナゲイン測定(相対比較)




☆3次元放射パターン

3次元表示方式

- ・Hidden Line
- ・Surface
- ・Surface Line
- ・Line


※別途3次元計測用2軸ポジショナが必要です。



☆全球面放射電力(TRP)

基準アンテナを使用した相対測定により、全球面放射電力(TRP)計測及び解析が可能となります。相対測定は、自由空間逆算やパスロスに対応しています。細かい計算をしなくても自動的に算出されます。

- ・ アンテナゲイン
- ・ テーブルロス
- ・ 自由空間ロス



☆全球面受信感度試験(TIS/TRS)

別途携帯端末基地局シミュレータを使用して、受信感度(BER)試験の自動計測が可能となります。細かい閾値が(1次, 2次, 最終のBERレベル)が設定出来るため、自動計測でも精度の高い計測が可能です。

